

<b>DESCRIPCIÓN</b>			
Espesor total	EN 428	mm	4.60
Espesor capa de uso	EN 429	mm	0.70
Peso	EN 430	g/m <sup>2</sup>	5595
Dimensiones de las baldosas	EN 427	mm	500.5 x 500.5
Cantidad de baldosas/Caja	-	-	10
<b>CLASIFICACIONES/</b>			
Normas	-	-	EN 652
Europea	EN 685	clase	34 - 42
Fuego	EN 13 501 -1	clase	B <sub>fl</sub> -s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	kV	2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	clase	R10
<b>CUALIDADES TÉCNICAS</b>			
Abrasión	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Grupo de abrasión	EN 652	-	T
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤ 0.15
Punzonamiento	EN 433	mm	0.18
Acústica	EN ISO 717-2	dB	15
Resistencia térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Resistencia a los productos químicos	EN 423	-	OK
Bacteriostático y fungistático	-	-	Sanosol®
Tratamiento de superficie	-	-	Protecsol®
Fabricante			Gerflor
<b>MARCA DE CONFORMIDAD CE /</b>			
	EN 14041	-	  